



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV®](#)

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

[www.formav.co/explorer](http://www.formav.co/explorer)

# ***Brevet de technicien supérieur***

**Bâtiment**

**Épreuve E32**

**Sciences physiques appliquées**

Session 2018

Durée : 2 heures  
Coefficient : 2

**L'usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.**

## **Important**

Ce sujet comporte 9 pages.  
Le document réponse, page 9 sera à agrafez avec la copie.

BTS Bâtiment	Sujet	Session 2018
Épreuve U32 - Sciences Physiques Appliquées	durée : 2 heures	Coefficient : 2
Code : BTE3SC		Page 1 sur 9

# Une maison éco-construite

## Définition et contexte de la construction durable

On appelle construction durable, toute construction ou rénovation qui, tout en assurant la qualité de vie des occupants, maîtrise ses impacts sur l'environnement et assure une performance énergétique optimale, en utilisant autant que possible les énergies renouvelables et les ressources naturelles et locales. On parle aussi d'éco-construction.

À l'heure où les citoyens ont de plus en plus conscience de leur environnement et de sa nécessaire préservation, il est impératif que l'habitat prenne en compte ces dimensions. Loin de constituer un effet de mode, les enjeux sont considérables. Réaliser et promouvoir un habitat différent, économe en énergie et respectueux de l'environnement, est une préoccupation majeure que les entreprises de bâtiment intègrent de plus en plus dans leurs pratiques.

*D'après le site <http://www.ffbatiment.fr/>*

Dans ce sujet, on étudie les caractéristiques thermiques d'une maison éco-construite, puis on en vérifie le confort acoustique. On s'interroge également sur l'influence du mode de chauffage sur l'émission de dioxyde de carbone, gaz en partie responsable de l'effet de serre.

Le sujet comporte trois parties indépendantes.

- A. Étude thermique d'une maison éco-construite (7,5 points)**
- B. Étude acoustique (6,5 points)**
- C. Chauffage et émission de dioxyde de carbone (6 points)**

BTS Bâtiment	Sujet	Session 2018
Épreuve U32 - Sciences Physiques Appliquées	durée : 2 heures	Coefficient : 2
Code : BTE3SC		Page 2 sur 9

## A. Étude thermique d'une maison éco-construite (7,5 points)

### Document 1 : Définition d'une maison passive

On dit d'une maison qu'elle est passive lorsque ses besoins en chauffage sont inférieurs à 15 kWh par m<sup>2</sup> habitable et par an contre 250 à 300 kWh par m<sup>2</sup> habitable et par an en moyenne pour les besoins en chauffage d'un bâtiment classique.

*D'après le site <http://fr.ekopedia.org>*

- Une maison, sans étage et de surface habitable 68 m<sup>2</sup> est construite dans une région où la température de l'air extérieur durant la période hivernale est en moyenne de  $\theta_{air} = 4,0$  °C et celle du sol  $\theta_{sol} = 10,0$  °C. Un poêle à bois maintient la température intérieure de la maison à  $\theta_i = 19,0$  °C.
- Les données concernant l'isolation des murs extérieurs, du sol, des combles, des vitrages et de la porte sont fournies dans le tableau ci-dessous.

	Surface (m <sup>2</sup> )	Matériaux	Épaisseur e (cm)	Conductivité thermique $\lambda$ (W·m <sup>-1</sup> ·K <sup>-1</sup> )	Résistance thermique surfacique totale (m <sup>2</sup> ·K·W <sup>-1</sup> )	Flux thermique (W)
Murs extérieurs		enduit plâtre	1,5	0,50	2,1	
		briques plâtrières	5,0	0,80		
		panneaux liège expansé	6,0	0,040		
		briques creuses standard	20,0	0,60		
		enduit sable/chaux	2,5	1,1		
Sol	70,0	mortier chaux	25,0	0,17	1,6	$3,9 \times 10^2$
Combles	77,0	gypse/cellulose	1,3	0,35	4,2	$2,7 \times 10^2$
		granulé de chanvre	20,0	0,050		
Vitrages	15,0	triple vitrage verre/air	4/12/4/12/4		1,7	$1,3 \times 10^2$
Porte	1,9	bois	4,0	0,20	0,37	77

BTS Bâtiment	Sujet	Session 2018
Épreuve U32 - Sciences Physiques Appliquées	durée : 2 heures	Coefficient : 2
Code : BTE3SC		Page 3 sur 9

Les résistances thermiques surfaciques d'échange superficiel interne et externe valent respectivement  $r_{si} = 0,11 \text{ m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1}$  et  $r_{se} = 0,060 \text{ m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1}$ .

- Les dimensions de la maison sont :
  - longueur  $L = 10,0 \text{ m}$  ;
  - largeur  $l = 7,0 \text{ m}$  ;
  - hauteur  $h = 2,5 \text{ m}$ .

La maison possède :

- deux baies vitrées rectangulaires de dimensions : largeur  $l_b = 2,5 \text{ m}$  ; hauteur  $h_b = 1,5 \text{ m}$  ;
- deux portes-fenêtres : largeur  $l_{pf} = 1,8 \text{ m}$  ; hauteur  $h_{pf} = 2,1 \text{ m}$  ;
- une porte pleine : largeur  $l_{po} = 0,90 \text{ m}$  ; de hauteur  $h_{po} = 2,1 \text{ m}$ .

- A.1.** Donner l'expression de la résistance thermique surfacique totale d'une paroi simple en fonction de son épaisseur  $e$ , de sa conductivité thermique  $\lambda$  et des résistances thermiques surfaciques  $r_{si}$  et  $r_{se}$ .
- A.2.** Dans quel sens doivent évoluer ces caractéristiques afin d'augmenter l'isolation de la maison ?
- A.3.** Donner l'expression de la résistance thermique surfacique  $R_m$  des murs extérieurs de la maison et vérifier que sa valeur est de  $2,1 \text{ m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1}$ .
- A.4.** Exprimer le flux thermique surfacique  $\varphi_m$  à travers les murs. Calculer sa valeur.
- A.5.** Calculer la surface  $S_m$  des murs.
- A.6.** Calculer le flux thermique  $\Phi_m$  à travers les murs.
- A.7.** Montrer que le flux thermique à travers le sol est  $\Phi_{sol} = 3,9 \times 10^2 \text{ W}$ .
- A.8.** Montrer que le flux thermique total qui sort de la maison est  $\Phi = 1,3 \text{ kW}$ .
- A.9.** La période de chauffage en hiver dure 100 jours. Peut-on considérer cette maison éco-construite comme passive ?

BTS Bâtiment	Sujet	Session 2018
Épreuve U32 - Sciences Physiques Appliquées	durée : 2 heures	Coefficient : 2
Code : BTE3SC		Page 4 sur 9

## B. Étude acoustique (6,5 points)

### B.1. Isolement brut $D_b$

On mesure les niveaux d'intensité acoustique des bruits extérieurs  $L_{ext}$  et les niveaux d'intensité acoustique à l'intérieur de la maison  $L_{int}$ , pour différentes bandes d'octaves.

Les résultats sont rassemblés dans le tableau ci-dessous.

Fréquence centrale (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
Niveau d'émission extérieur $L_{ext}$ (dB)	75,8	73,0	77,5	74,3	70,2	68,4
Niveau de réception à l'intérieur $L_{int}$ (dB)	45,6	42,3	41,6	44,2	39,8	37,1

**Données :**

- l'isolation acoustique brut est une mesure expérimentale de l'affaiblissement acoustique. Il correspond à la différence entre le niveau d'intensité acoustique global extérieur et le niveau acoustique global dans le local ;
- niveau d'intensité acoustique :  $L = 10 \log \frac{I}{I_0}$  ;
- intensité acoustique au seuil d'audibilité :  $I_0 = 10^{-12} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$  ;
- loi de composition des niveaux d'intensité acoustique :  $L_T = 10 \log (\sum 10^{\frac{L_i}{10}})$  ;
- formule de Sabine :  $T_R = 0,16 \times \frac{V}{A}$  avec  $A = \sum \alpha_i S_i$ .

B.1.1. Quel appareil permet de mesurer un niveau d'intensité acoustique ?

B.1.2. Montrer que le niveau d'intensité acoustique global des bruits extérieurs vaut  $L_{g\ ext} = 82,0 \text{ dB}$ .

B.1.3. Sachant que le niveau d'intensité acoustique global à l'intérieur vaut  $L_{g\ int} = 50,4 \text{ dB}$ , calculer l'isolation brut  $D_b$ .

### B.2. Temps de réverbération $T_r$ dans le salon

- Le salon a pour dimensions : longueur  $L_s = 6,00 \text{ m}$ , largeur  $l_s = 5,00 \text{ m}$  et hauteur  $h_s = 2,50 \text{ m}$ . Il possède une porte-fenêtre, une baie vitrée et une porte donnant sur la cuisine.
- Un faible temps de réverbération, inférieur à 0,5 s, permet de réduire la fatigue et le stress.

B.2.1. Donner la définition du temps de réverbération.

BTS Bâtiment	Sujet	Session 2018
Épreuve U32 - Sciences Physiques Appliquées	durée : 2 heures	Coefficient : 2
Code : BTE3SC		Page 5 sur 9

B.2.2. Compléter **le tableau 1 du DOCUMENT RÉPONSE page 9** à rendre avec la copie et montrer que l'aire d'absorption équivalente  $A$  du salon est égale à  $24 \text{ m}^2$ .

B.2.3. Calculer le temps de réverbération  $T_R$ .

B.2.4. Le calcul du temps de réverbération est réalisé pour le salon vide (c'est-à-dire sans personne dans la pièce, ni mobilier, ni tapis). Comment évolue ce temps lorsque le salon est occupé ? Conclure.

Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel

BTS Bâtiment	Sujet	Session 2018
Épreuve U32 - Sciences Physiques Appliquées	durée : 2 heures	Coefficient : 2
Code : BTE3SC		Page 6 sur 9

## C. Chauffage et émission de dioxyde de carbone (6 points)

### Document 2 : Moins d'émission de CO<sub>2</sub> avec le bois !

Lors de sa combustion, le bois ne fait que libérer dans l'air le dioxyde de carbone qu'il a absorbé durant sa croissance. Son impact est donc neutre sur l'effet de serre, sous réserve que l'équilibre entre le développement et le prélèvement sur la ressource globale soit respecté. Selon les études de l'ADEME, en comptabilisant l'énergie consommée du « puits » à la chaleur produite y compris les étapes de transport et raffinage, le chauffage au gaz, au fioul et à l'électricité émet respectivement 222, 480 et environ 180 kg de CO<sub>2</sub> par MWh. *Le chauffage au bois n'en émet que 40.* Ainsi l'utilisation du bois permet de diviser les émissions de CO<sub>2</sub> par 12 par rapport au fioul et par 6 par rapport au gaz.

*D'après le guide de l'Agence De l'Environnement Et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) : « Se chauffer au bois » - Mars 2014*

Le chauffage de la maison est assuré par un poêle à bois. Le propriétaire a préféré ce mode de chauffage à une chaudière au fioul.

Le bois est constitué principalement de cellulose C<sub>6</sub>H<sub>10</sub>O<sub>5</sub> et le fioul de molécules C<sub>18</sub>H<sub>38</sub>.

#### Données :

- 

	Fioul	Bois
Pouvoir calorifique inférieur (PCI)	10 kWh·L <sup>-1</sup>	4,0 kWh·kg <sup>-1</sup>
Masse volumique	0,84 kg·L <sup>-1</sup>	

- 1 MWh = 10<sup>6</sup> Wh ;
- masses molaires atomiques :  
 $M(C) = 12,0 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$  ;  $M(H) = 1,0 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$  ;  $M(O) = 16,0 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ .

**C.1.** Qu'est-ce que l'effet de serre ?


**C.2.** Le raffinage est l'ensemble des opérations de traitement du pétrole brut. Citer une des étapes du raffinage.

**C.3.** À quelle famille organique appartient le constituant principal du fioul de formule C<sub>18</sub>H<sub>38</sub> ? Justifier. Donner le nom et la formule brute d'un autre composé de cette famille.

BTS Bâtiment	Sujet	Session 2018
Épreuve U32 - Sciences Physiques Appliquées	durée : 2 heures	Coefficient : 2
Code : BTE3SC		Page 7 sur 9

La combustion complète du fioul dans le dioxygène de l'air produit du dioxyde de carbone et de l'eau.

**C.4.** Réécrire et compléter l'équation de la réaction de combustion du fioul :



**C.5.** Calculer la masse de fioul nécessaire pour produire 1 MWh d'énergie.

**C.6.** En déduire la quantité de matière  $n_{fioul}$  correspondante.

**C.7.** Vérifier que la quantité de matière de dioxyde de carbone alors produite est  $n_{CO_2} = 6,0 \cdot 10^3$  mol.

**C.8.** En déduire la masse de dioxyde de carbone correspondante.

**C.9.** Comparer avec la valeur du document 2 (page 7) et proposer une explication.

**C.10.** Un calcul analogue réalisé pour le chauffage au bois nous indique que lors de la production d'1 MWh d'énergie,  $4,1 \times 10^2$  kg de  $\text{CO}_2$  sont émis. Expliquer alors la phrase en italique du document 2.

Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel

BTS Bâtiment	Sujet	Session 2018
Épreuve U32 - Sciences Physiques Appliquées	durée : 2 heures	Coefficient : 2
Code : BTE3SC		Page 8 sur 9

Document réponse  
à rendre avec la copie

**Tableau 1** : coefficients d'absorption  $\alpha_i$  des différents matériaux à l'intérieur du salon :

	Surface $S_i$ en $\text{m}^2$	Coefficient d'absorption $\alpha_i$	Aire équivalente $A_i$ en $\text{m}^2$
Murs et plafond	75,6	0,25	
Sol	30,0	0,12	
Porte	1,90	0,10	
Baie vitrée et porte-fenêtre	7,50	0,18	
Aire équivalente totale $A$ :			

Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel

BTS Bâtiment	Sujet	Session 2018
Épreuve U32 - Sciences Physiques Appliquées	durée : 2 heures	Coefficient : 2
Code : BTE3SC		Page 9 sur 9

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.